

**arauco**  
Impregnado **MSD**

## Madera impregnada Y SECA EN CÁMARA

Madera de Pino Radiata impregnada, resistente a la acción de hongos e insectos, ideal para aplicaciones en construcciones exteriores que no requieran una clasificación estructural.

- IMPREGNACIÓN CERTIFICADA
- PROVENIENTE DE BOSQUES SUSTENTABLES
- PROTEGIDA DEL ATAQUE DE HONGOS E INSECTOS

[www.arauco.com](http://www.arauco.com)



carbono neutral

**arauco**

### CARACTERÍSTICAS

- Madera de Pino Radiata renovable, impregnada con MCAz (Cobre Micronizado + Tebuconazol), con una retención de 1 kg/m<sup>3</sup>, de acuerdo a la norma chilena NCh 819 en los grupos de riesgo R1, R2 y R3.
- Dimensionada, sin cepillar.
- Madera seca en cámara, contenido de humedad en torno al 18% promedio.
- Producto de calidad uniforme.
- Cada pieza tiene un timbre que identifica el producto.
- Cabezal sin pintar.

### VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Secado tecnológico.
- Impregnación certificada.
- Consistente en sus dimensiones.
- Protección del ataque de insectos y hongos.

### PRINCIPALES APLICACIONES

- Tabiques y estructuras no a la vista.
- Aplicaciones al exterior.

### ALMACENAMIENTO

- Almacenar la madera bajo techo, apilada de manera horizontal y apoyada sobre 3 listones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS									
Denominación	Escuadrías			Tolerancias			Paquete	Peso pieza	
	espesor mm	ancho mm	largo m	espesor mm	ancho mm	largo mm	unidades	kg	
1x4	22	94	3,2	0/+3	0/+5	0/+10	240	3,92	
2x2	45	45	3,2	0/+3	0/+5	0/+10	240	3,92	
2x3	45	69	3,2	0/+3	0/+5	0/+10	168	5,65	
2x4	45	94	3,2	0/+3	0/+5	0/+10	120	7,42	
2x6	45	142	3,2	0/+3	0/+5	0/+10	84	12,9	

NCh 819 - OF2009 MADERA PRESERVADA - PINO RADIATA - CLASIFICACIÓN SEGÚN USO Y RIESGO EN SERVICIO Y MUESTREO		
Grupo de riesgo	Condición de uso	Agente biológico de deterioro
Riesgo 1 (R1)	Uso en interiores, sobre el nivel del suelo y ambientes secos.	Insectos, incluida la termita subterránea.
Riesgo 2 (R2)	Uso en interiores, sobre el nivel del suelo, con posibilidad de adquirir humedad, ambientes mal ventilados.	Hongos de pudrición e insectos, incluida la termita subterránea.
Riesgo 3 (R3)	Uso en exteriores, sobre el nivel del suelo, exposición a las condiciones climáticas.	Hongos de pudrición e insectos, incluida la termita subterránea.

Nota: NCh 2824 (unidades, dimensiones y tolerancias).

Las medidas y características técnicas pueden ser modificadas sin previo aviso.