arauco
READYWALL

Apariencia natural
DE MADERA CON TEXTURA

ARAUCO ReadyWall es un sistema de revestimiento para muros interiores; son piezas con un perfil traslapado, recubiertas con un laminado melamínico de alta calidad con protección de Cobre Antimicrobiano.

- APLICACIÓN HORIZONTAL O VERTICAL EN PAREDES INTERIORES
- FÁCIL DE INSTALAR Y MANTENER
- SUPERFICIE FÁCIL DE LIMPIAR

www.arauco.cl

www.arauco.cl

arauco READYWALL

3248 ABRIL 20

CARACTERÍSTICAS

- Laminado melamínico de alta calidad por ambas caras.
- Superficie fácil de limpiar, y de bajo requerimiento de mantenimiento.
- Disponible en sustrato MDF de 12 mm de espesor y 1.22 m de largo (4 pies).
- Cubre 1.10 m^2 de superficie por caja.
- Diseños que aportan naturalidad, calidez y modernidad a los ambientes.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Fácil de instalar y mantener, ARAUCO ReadyWall convierte tus muros interiores de manera simple y rápida, sin procesos adicionales para la terminación final.
- **Protección de Cobre Antimicrobiano:** Inactiva bacterias, hongos, virus y moho, para espacios más sanos.
- Apariencia natural de madera con textura.

PRINCIPALES APLICACIONES

- Producto creado especialmente para revestimiento de paredes en interiores como salas, comedores, dormitorios y oficinas.
- Puede ser aplicado en orientación horizontal o vertical.

RECOMENDACIONES

- Producto no apto para zonas de alta humedad, como baños o cocinas.
- Instalar solamente en paredes verticales. No usar en paredes inclinadas ni en cielorrasos o techos.
- La pared debe estar seca. Asegurarse que no haya indicios de humedad.
- Acondicionar el producto por 48 horas en el lugar donde será instalado.
- La cara de las piezas tiene una textura en acabado Mate Natural, y la trascara lisa.
- Se puede instalar directamente sobre drywall (yeso cartón o placa de yeso laminado), o fibrocemento pintado o imprimado.
- Si se instala sobre OSB o triplay, considerar que este producto no cuenta con propiedades retardantes al fuego.
- Si la pared no estuviera plana o aplomada, será necesario instalar una estructura base de madera (bastidor).
- Para paredes de albañilería o concreto, o si se coloca verticalmente, se requiere instalar sobre soportes de madera.
- Para más recomendaciones e información de remates y terminaciones, visita la **Guía de Instalación** disponible en **www.arauco.cl**

ALMACENAMIENTO

- Almacenar en forma horizontal.
- Almacenar bajo techo en lugares frescos, secos y que no estén expuestos al sol.

PROTECCIÓN DE COBRE ANTI MICRO BIANO ISO 22196*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto	Dimensiones			Avance	Cantería	Tolerancias		Peso pieza
	espesor mm	ancho mm	largo m	mm	mm	espesor mm	largo mm	kg
ARAUCO ReadyWall - MDF	12	133.35	1.22	115	1.0	-/+0.2	-/+3	1.21

Notas: Ancho: Refiere al ancho total de la pieza (133.35 mm). / **Avance:** Distancia de trascara que cubre al ser ensamblada con la siguiente. Esta medida es la que nos ayuda para calcular la cantidad de piezas requeridas para cubrir una superficie (115 mm). / **Cantería:** Refiere a la separación al ensamblar 2 piezas (1 mm).

DISEÑOS

Moscato

Riviera

Conoce los usos y atributos de ARAUCO ReadyWall.

Las medidas y características técnicas pueden ser modificadas sin previo aviso.